【例 1】如图所示，容积均为 V_0、缸壁可导热的 A、B 两汽缸放置在压强为 p_0、温度为 T_0 的环境中；两汽缸的底部通过细管连通，A 汽缸的顶部通过开口 C 与外界相通：汽缸内的两活塞将缸内气体分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四部分，其中第Ⅱ、Ⅲ部分的体积分别为$\frac{1}{8}V_0$ 和$\frac{1}{4}V_0$、环境压强保持不变，不计活塞的质量和体积，忽略摩擦。

(1)将环境温度缓慢升高，求 B 汽缸中的活塞刚到达汽缸底部时的温度；

(2)将环境温度缓慢改变至 $2T_0$，然后用气泵从开口 C 向汽缸内缓慢注入气体，求 A 汽缸中的活塞到达汽缸底部后，B 汽缸内第Ⅳ部分气体的压强。



17.3 [illegible]

[illegible]


装水的容器
装水的容器
重物P′
重物P
绝热材料
固定在轴
上的叶片
固定在容器
内壁上的叶片


温度计
发电机
重物

[illegible]——

[illegible]

□□□□□□:　□□□□□□□□□□□□□□□


空气柱

□□□□

□□□□□□□□□□:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□

[illegible]

1 [illegible].

$$\Delta U = W + Q$$

物理量	W	Q	ΔU
+	外界对物体做功	物体吸收热量	内能增加
−	物体对外界做功	物体放出热量	内能减少

2. 几种特殊情况
1.理想气体

2.绝热过程

3.等容过程

4.等温过程

5. 真空中的自由膨胀



3. [illegible]

[illegible]

[illegible] W







[illegible]



1、热力学第二定律的克劳修斯表述：热量不能自发地从低温物体传到高温物体. （即：不可能制造这样一台机器，在一个循环动作后，只是将热量从低温物体传到高温物体，而不引起其他变化）

高温热库T1

Q1
W
制冷机 做功

Q2

低温热库T2



2、热力学第二定律的开尔文表述：不可能从单一热库吸收热量，使之完全变成功，而不产生其他影响。（即：不可能制造这样一台机器，在一个循环动作后，只是从单一热库吸收热量，使之完全变为功，而不引起其他变化）

高温热库T1
Q1
W

热机 对外做功

Q2

低温热库T2



5. 如图所示，一定质量的理想气体从状态 A 依次经过状态 B、C 和 D 后再回到状态 A，其中，$A \to B$ 和 $C \to D$ 为等温过程，$B \to C$ 和 $D \to A$ 为绝热过程（气体与外界无热量交换），这就是著名的“卡诺循环”。该循环过程中，下列说法正确的是（　　）



A. $A \to B$ 过程中，气体对外界做功

B. $B \to C$ 过程中，气体分子的平均动能增大

C. $C \to D$ 过程中，单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数减少

D. $D \to A$ 过程中，气体分子的速率分布曲线不发生变化

10. 如图所示，一定质量的理想气体经历了 $A\to B\to C\to D\to A$ 的循环，该过程每个状态都视为平衡态，各状态参数如图所示。已知 A 状态的压强为 $p_A=1.2\times10^5$ Pa，求：

(1) B 状态的温度 T_B；

(2) C 状态的压强 p_C；

(3) 完成一个循环，气体与外界热交换的热量是多少？是吸热还是放热？



17.2

1

3